



UV-HÄRTENDE BESCHICHTUNGEN

	Produkttyp																														Für Digitaldruck							
Materialien																																						
	UV 303 PRIMER	UV 368 PRIMER	UV 524	UV 770 BF	UV 520 BF	UV 581 GS BF	UV 788 S	UV 736 HG BF	UV 205 RELEASE	UV 558 TL BF N	UV 503	UV 768	UV 504	UV 579 GS BF	UV 779 GS BF	UV 215 LED GS	UV LE 221	UV 775 N	UV 5579 GS BF	UV 403 S	UV 483 S	UV 908 SD	UV 455 S	UV 473 RS	UV 478 Tactile	UV 475 RS Tactile	UV 913 MAT LO BF	UV 901 MAT	UV 915 MAT GS	UV 904 MAT GS BF	UV 906 MAT GS BF LO	UV 909 CC	UV 902 STRUCTURE	UV Digital HP GLOSS	UV Digital HP MAT	UV Digital IJ GLOSS	UV Digital IJ MAT	UV Digital PRIMER
Parameter																																						
Druckprozess																																						
Offsetdruck																																						
Flexodruck																																						
Flachbett Siebdruck																																						
Rotativer Siebdruck (Etikettendruck)																																						
Digitaldruck																																						
Substrate																																						
Karton, Papier																																						
Folie, Film																																						
Eigenschaften																																						
Viskosität, s (20°C) Din 4 Cup	220	80	45	45	45	45	45	60	50	55	40	45	40	45	60	50	90	45	45	90	100	>600	100	>600	>600	>600	45	45	345	90	160	35	120	70	100	70	100	60
Hoch reaktiv																																						
Reaktiv																																						
Hochglanz																																						
Glanz																																						
Extra Matt																																						
Matt																																						
Tastbar																																						
Reliefack																																						
Abtropflack																																						
Migrationsarm																																						
Hohe Rutschfestigkeit																																						
MittlereRutschfestigkeit																																						
Mittlere Abriebfestigkeit																																						
Hohe Abriebfestigkeit																																						
Chemikalienbeständig																																						
Heißprägelack																																						
Klebbar																																						
Hohe Flexibilität																																						



DISPERSIONSLACKE

Materialien	Produkttyp																			
	WB 619 PRIMER	WB 639 PRIMER	WB 635 MAT PRIMER	WB DIGITAL PRIMER 20	WB 601 GLOSS	WB 660 FOOD PACK GLOSS	WB 602 GLOSS	WB 682 GLOSS	WB 622 GLOSS	WB 665 FOOD PACK GLOSS	WB 650 BARRIER	WB 648 BARRIER	WB 690 HR	WB 670 HIGH GLOSS	WB 1595 SOFT TOUCH	WB 634 SEMI-MAT	WB 630 MAT	WB 631 SEMI-MAT	WB 647 BARRIER BLISTER	WB 645 BLISTER
Parameter																				
Druckprozess																				
Offsetdruck																				
Flexodruck																				
Digitaldruck																				
Substrate																				
Karton, Papier																				
Metallisierter Karton, Papier																				
Folie, Film																				
Wellpappe																				
Eigenschaften																				
Viskosität, s (20°C) Din 4 Cup	40	45	40	15	40	40	40	60	40	40	30	25	40	35	45	40	40	40	50	45
Feste Inhaltsstoffe, %	33	44	32	30	24	30	27	32	41	31	41	45	43	43	33	32	26	32	42	40
Schnelle Trocknung																				
Mittlere Trocknung																				
Langsame Trocknung																				
Hochglanz																				
Glanz																				
Matt																				
Semimatt																				
Direkter Lebensmittelkontakt																				
Mittlere Abriebfestigkeit																				
Hohe Abriebfestigkeit																				
Soft-Touch-Lack																				
Blisterlack																				
Barrierebeschichtung																				
Grundierung																				
Inline-Grundierung																				
Hitzebeständig																				